




Caractéristiques

■ Normalisation des rainures de clavetage DIN 6885





Position de la clavette :



olants	Manivelles	Manette

d ₁	l ₁ P9 Moyeu	l ₂ p9 Arbre	h ₁	$h_2 = d_1 + h_3$	h ₃	$h_4 = d_1 - h_5$	h ₅
6	2	2	2	7	1 + 0,1	4,8	1,2 + 0,1
7	2	2	2	8	1 + 0,1	5,8	1,2 + 0,1
8	2	2	2	9	1 + 0,1	6,8	1,2 + 0,1
9	3	3	3	10,4	1,4 + 0,1	7,2	1,8 + 0,1
10	3	3	3	11,4	1,4 + 0,1	8,2	1,8 + 0,1
11	4	4	4	12,8	1,8 + 0,1	8,5	2,5 + 0,1
12	4	4	4	13,8	1,8 + 0,1	9,5	2,5 + 0,1
13	5	5	5	15,3	2,3 + 0,1	10	3 + 0,1
14	5	5	5	16,3	2,3 + 0,1	11	3 + 0,1
15	5	5	5	17,3	2,3 + 0,1	12	3 + 0,1
16	5	5	5	18,3	2,3 + 0,1	13	3 + 0,1
17	5	5	5	19,3	2,3 + 0,1	14	3 + 0,1
18	6	6	6	20,8	2,8 + 0,1	14,5	3,5 + 0,1
20	6	6	6	22,8	2,8 + 0,1	16,5	3,5 + 0,1

d ₁	l ₁ P9 Moyeu	l ₂ p9 Arbre	h ₁	$h_2 = d_1 + h_3$	h ₃	$h_4 = d_1 - h_5$		h ₅
22	6	6	6	24,8	2,8 + 0,1	18,5	3,5	5 + 0,1
24	8	8	7	27,3	3,3 + 0,1	20	4	+ 0,2
25	8	8	7	28,3	3,3 + 0,2	21	4	+ 0,2
26	8	8	7	29,3	3,3 + 0,2	22	4	+ 0,2
28	8	8	7	31,3	3,3 + 0,2	24	4	+ 0,2
30	8	8	7	33,3	3,3 + 0,2	26	4	+ 0,2
32	10	10	8	35,3	3,3 + 0,2	27	5	+ 0,2
34	10	10	8	37,3	3,3 + 0,2	29	5	+ 0,2
35	10	10	8	38,3	3,3 + 0,2	30	5	+ 0,2
36	10	10	8	39,3	3,3 + 0,2	31	5	+ 0,2
38	10	10	8	41,3	3,3 + 0,2	33	5	+ 0,2
40	12	12	8	43,3	3,3 + 0,2	35	5	+ 0,2
42	12	12	8	45,3	3,3 + 0,2	37	5	+ 0,2
44	12	12	8	47,3	3,3 + 0,2	39	5	+ 0,2