

Modèle Configuration	Nombre de brins	Angle	Modèle 18-09													
			8	10	12	14	16	18	20	24	30	36	36	42	42	48
Diamètre (M)				3/8"	1/2"		5/8"		3/4"	1"	1 1/4"		1 1/2"		2"	
	1	0°	0,63	0,9 (0,63)	1,35	1,2	2 (1,5)	2	3,5 (2,5)	4,5 (4)	6,7 (5)	7	8	10	15	20
	2	0°	1,26	1,8 (1,26)	2,7	2,4	4 (3)	4	7 (5)	9 (8)	13,4 (10)	14	16	20	30	40
	1	90°	0,63	0,9 (0,63)	1,35	1,2	2 (1,5)	2	3,5 (2,5)	4,5 (4)	6,7 (5)	7	8	10	15	20
	2	90°	1,26	1,8 (1,26)	2,7	2,4	4 (3)	4	7 (5)	9 (8)	13,4 (10)	14	16	20	30	40
	2	A 0°-45°	0,88	1,3 (0,88)	1,9	1,68	2,8 (2,1)	2,8	4,9 (3,5)	6,3 (5,6)	9,4 (7)	9,8	11,2	14	21	28
		A 45°-60°	0,63	0,9 (0,63)	1,35	1,2	2 (1,5)	2	3,5 (2,5)	4,5 (4)	6,7 (5)	7	8	10	15	20
	2	Asymétrique	0,63	0,9 (0,63)	1,35	1,2	2 (1,5)	2	3,5 (2,5)	4,5 (4)	6,7 (5)	7	8	10	15	20
	3-4	A 0°-45°	1,32	1,9 (1,32)	2,8	2,52	4,2 (3,15)	4,2	7,4 (5,25)	9,5 (8,4)	14,2 (10,5)	14,7	16,8	21	32	42
		A 45°-60°	0,95	1,35 (0,95)	2	1,8	3 (2,25)	3	5,25 (3,75)	6,75 (6)	10 (7,5)	10,5	12	15	23	30
	3-4	Asymétrique	0,63	0,9 (0,95)	1,35	1,2	2 (2,25)	2	3,5 (3,75)	4,5 (6)	6,7 (7,5)	7	8	10	15	20

A° maximum : 60° / B° minimum : 30°.

( ) Filetage en pouce UNC et longueur spéciale.

Charge maximale exprimée en Tonne.

**EMILE MAURIN**

7 Chemin de la Pierre Blanche

69800 SAINT PRIEST

Fax 04.72.76.22.55

composants.emile-maurin.fr



0 825 007 888

Service 0,15 € / min  
+ prix appel



**Demande de renseignement**

**Toutes nos actualités**