

Angle de levage

Configuration											
Nombre de brin		1	2	1	2	2			3 à 4		
Angle de levage β		0°	0°	90°	90°	0° à 45°	46° à 60°	Asymétrique	0° à 45°	46° à 60°	Asymétrique
Filetage	Couple (Nm)										
M 5	3	0,30	0,60	0,10	0,20	0,14	0,10	0,10	0,21	0,10	0,10
M 6	4	0,40	0,80	0,20	0,40	0,28	0,20	0,20	0,42	0,20	0,20
M 8	6	1,00	2,00	0,50	1,00	0,70	0,50	0,50	1,05	0,50	0,50
M 10	10	1,50	3,00	0,90	1,80	1,26	0,90	0,90	1,89	0,90	0,90
M 12	15	1,50	3,00	1,30	2,60	1,82	1,30	1,30	2,73	1,30	1,30
M 14	30	2,60	5,20	1,80	3,60	2,52	1,80	1,80	3,78	1,80	1,80
M 16	50	2,80	5,60	2,30	4,60	3,22	2,30	2,30	4,83	2,30	2,30
M 18	70	2,50	5,00	2,30	4,60	3,22	2,30	2,30	4,83	2,30	2,30
M 20 2t5	100	2,80	5,60	2,50	5,00	3,50	2,50	2,50	5,25	2,50	2,50
M 20 3t2	100	3,20	6,40	3,20	6,40	4,48	3,20	3,20	6,72	3,20	3,20
M 22	120	6,00	12,00	4,50	9,00	6,30	4,50	4,50	9,45	4,50	4,50
M 24	160	6,50	13,00	5,50	11,00	7,70	5,50	5,50	11,55	5,50	5,50
M 27	200	6,50	13,00	6,00	12,00	8,40	6,00	6,00	12,60	6,00	6,00
M 30 6t3	250	6,50	13,00	6,30	12,60	8,82	6,30	6,30	13,23	6,30	6,30
M 30 8t	250	9,00	18,00	8,00	16,00	11,20	8,00	8,00	16,80	8,00	8,00
M 36	320	10,00	20,00	8,50	17,00	11,90	8,50	8,50	17,85	8,50	8,50
M 42	400	10,00	20,00	9,00	18,00	12,60	9,00	9,00	18,90	9,00	9,00
M 24	160	9,00	18,00	5,50	11,00	7,70	5,50	5,50	11,55	5,50	5,50
M 27	200	10,00	20,00	6,50	13,00	9,10	6,50	6,50	13,65	6,50	6,50
M 30	250	14,00 / 12,00	28,00 / 24,00	8,50	17,00	11,90	8,50	8,50	17,85	8,50	8,50
M 33	250	14,50	29,00	10,50	21,00	14,70	10,50	10,50	22,05	10,50	10,50
M 36	320	15,00	30,00	12,00	24,00	16,80	12,00	12,00	25,20	12,00	12,00
M 39	320	17,00	34,00	14,00	28,00	19,60	14,00	14,00	29,40	14,00	14,00
M 42	400	15,50 / 19,00	31,00 / 38,00	15,00	30,00	21,00	15,00	15,00	31,50	15,00	15,00
M 45	400	15,00	30,00	16,00	32,00	22,40	16,00	16,00	33,60	16,00	16,00
M 48	400	22,00	44,00	20,00	40,00	28,00	20,00	20,00	42,00	20,00	20,00
M 52	600	23,00	46,00	20,00 / 21,00	40,00 / 42,00	28,00 / 29,40	20,00 / 21,00	20,00 / 21,00	42,00 / 44,10	20,00 / 21,00	20,00 / 21,00
M 56	600	25,00	50,00	25,00	50,00	35,00	25,00	25,00	52,50	25,00	25,00
M 64	600	32,10	64,20	32,10	64,20	44,97	32,10	32,10	67,41	32,10	32,10
M 72	600	25,00	50,00	25,00	50,00	35,00	25,00	25,00	52,50	25,00	25,00
M 80	600	32,10	64,20	32,10	64,20	44,94	32,10	32,10	67,41	32,10	32,10
M 90	600	32,10	64,20	32,10	64,20	44,94	32,10	32,10	67,41	32,10	32,10
M 100	600	32,10	64,20	32,10	64,20	44,94	32,10	32,10	67,41	32,10	32,10



18-100 18-102



18-105 / 18-112

β max = 60°