

Angle de levage



18-101

18-103

Configuration											
Nombre de brin		1	2	1	2	2			3 à 4		
Angle de levage β		0°	0°	90°	90°	0° à 45°	46° à 60°	Asymétrique	0° à 45°	46° à 60°	Asymétrique
Filetage	Couple (Nm)										
M 6	4	0,25	0,50	0,15	0,30	0,21	0,15	0,15	0,31	0,15	0,15
M 8	6	0,50	1,00	0,30	0,60	0,42	0,30	0,30	0,63	0,30	0,30
M 10	10	0,90	1,80	0,50	1,00	0,70	0,50	0,50	1,05	0,50	0,50
M 12	15	1,00	2,00	0,80	1,60	1,12	0,80	0,80	1,68	0,80	0,80
M 14	30	1,60	3,20	1,00	2,00	1,40	1,00	1,00	2,10	1,00	1,00
M 16	50	1,90	3,80	1,50	3,00	2,10	1,50	1,50	3,15	1,50	1,50
M 18	70	1,90	3,80	1,50	3,00	2,10	1,50	1,50	3,15	1,50	1,50
M 20	100	1,90	3,80	1,60	3,20	2,24	1,60	1,60	3,36	1,60	1,60
M 22	120	3,50	7,00	2,20	4,40	3,08	2,20	2,20	4,62	2,20	2,20
M 24	160	3,50	7,00	2,70	5,40	3,78	2,70	2,70	5,67	2,70	2,70
M 27	200	3,60	7,20	2,90	5,80	4,06	2,90	2,90	6,09	2,90	2,90
M 30	250	3,70	7,40	3,50	7,00	4,90	3,50	3,50	7,35	3,50	3,50



18-111

18-113

Configuration											
Nombre de brin		1	2	1	2	2			3 à 4		
Angle de levage β		0°	0°	90°	90°	0° à 45°	46° à 60°	Asymétrique	0° à 45°	46° à 60°	Asymétrique
Filetage	Couple (Nm)										
M24	160	2,70	5,40	2,70	5,40	3,78	2,70	2,70	5,67	2,70	2,70*
M30	250	3,50	7,00	3,50	7,00	4,90	3,50	3,50	7,35	3,50	3,50*
M33	250	3,50	7,00	3,50	7,00	4,90	3,50	3,50	7,35	3,50	3,50*
M36	320	5,00	10,00	5,00	10,00	7,00	5,00	5,00	10,50	5,00	5,00*
M39	320	5,00	10,00	5,00	10,00	7,00	5,00	5,00	10,50	5,00	5,00*
M42	400	6,00	12,00	6,00	12,00	8,40	6,00	6,00	12,60	6,00	6,00*
M45	400	6,00	12,00	6,00	12,00	8,40	6,00	6,00	12,60	6,00	6,00
M48	600	6,40	12,80	6,40	12,80	8,96	6,40	6,40	13,44	6,40	6,40
M52	600	6,40	12,80	6,40	12,80	8,96	6,40	6,40	13,44	6,40	6,40
M56	600	8,00	16,00	8,00	16,00	11,20	8,00	8,00	16,80	8,00	8,00

β max = 60°