

### Angle de levage



18-109

Configuration													
Nombre de brin		1	2	1	2	2				3 à 4			
Angle de levage $\beta$		0°	0°	90°	90°	0° à 45°	46° à 60°	Asymétrique		0° à 45°	46° à 60°	Asymétrique	
Filetage	Couple (Nm)												
M 8	6	0,80	1,60	0,50	1,00	0,70	0,50	0,50		1,05	0,50	0,50	
M 10	10	1,60	3,20	0,70	1,40	0,98	0,70	0,70		1,47	0,70	0,70	
M 12	15	1,90	3,80	0,90	1,80	1,26	0,90	0,90		1,89	0,90	0,90	
M 16	50	3,20	6,40	1,80	3,60	2,52	1,80	1,80		3,78	1,80	1,80	
M 18	100	6,50	13,00	2,70	5,40	3,78	2,70	2,70		5,67	2,70	2,70	
M 20	160	8,00	16,00	3,80	7,60	5,32	3,80	3,80		7,98	3,80	3,80	
M 24 4.2	160	7,00	14,00	4,20	8,40	5,88	4,20	4,20		8,82	4,20	4,20	
M 24	250	10,00	20,00	6,30	12,60	8,82	6,30	6,30		13,23	6,30	6,30	
M 30	320	12,00	24,00	11,00	22,00	15,40	11,00	11,00		23,10	11,00	11,00	
M 36	400	15,00	30,00	15,00	30,00	21,00	15,00	15,00		31,50	15,00	15,00	
M 48	600	18,00	36,00	16,00	32,00	22,40	16,00	16,00		33,60	16,00	16,00	



18-118

Configuration													
Nombre de brin		1	2	1	2	2				3 à 4			
Angle de levage $\beta$		0°	0°	90°	90°	0° à 45°	46° à 60°	Asymétrique		0° à 45°	46° à 60°	Asymétrique	
Filetage	Couple (Nm)												
M 12	15	0,55	1,10	0,55	1,10	0,77	0,55	0,55		1,15	0,55	0,55	
M 16	50	1,20	2,40	1,20	2,40	1,68	1,20	1,20		2,52	1,20	1,20	
M 20	100	1,50	3,00	1,50	3,00	2,10	1,50	1,50		3,15	1,50	1,50	
M 24	100	2,50	5,00	2,50	5,00	3,50	2,50	2,50		5,25	2,50	2,50	

$\beta$  max = 60°