








| Modèle                                                                              | Nombre de brins | Angle        |  <b>Modèle 18-11</b> |                |                |               |                |               |               |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Configuration                                                                       |                 |              | <b>Diamètre (M)</b>                                                                                   |                |                |               |                |               |               |               |                |
|                                                                                     |                 |              | 8                                                                                                     | 10             | 12             | 14            | 16             | 18            | 20<br>22      | 24<br>27      | 30             |
|    | 1               | 0°           | 0,6                                                                                                   | 0,9            | 1,2            | 2             | 2,6            | 3,6           | 4             | 7             | 10             |
|    | 2               | 0°           | 1,2                                                                                                   | 1,8            | 2,4            | 4             | 5,2            | 7,2           | 8             | 14            | 20             |
|    | 1               | 90°          | 0,3 -<br>0,4                                                                                          | 0,45<br>(0,6)  | 0,6<br>(0,75)  | 1<br>(1,25)   | 1,3<br>(1,5)   | 1,8<br>(2)    | 2<br>(2,5)    | 3,5<br>(4)    | 5<br>(6)       |
|  | 2               | 90°          | 0,6<br>(0,8)                                                                                          | 0,9<br>(1,2)   | 1,2<br>(1,5)   | 2<br>(2,5)    | 2,6<br>(3)     | 3,6<br>(4)    | 4<br>(5)      | 7<br>(8)      | 10<br>(12)     |
|  | 2               | A<br>0°-45°  | 0,42<br>(0,56)                                                                                        | 0,63<br>(0,84) | 0,84<br>(1,05) | 1,4<br>(1,75) | 1,81<br>(2,1)  | 2,52<br>(2,8) | 2,8<br>(3,5)  | 4,9<br>(5,6)  | 7<br>(8,4)     |
|                                                                                     |                 | A<br>45°-60° | 0,3<br>(0,4)                                                                                          | 0,45<br>(0,6)  | 0,6<br>(0,75)  | 1<br>(1,25)   | 1,3<br>(1,5)   | 1,8<br>(2)    | 2<br>(2,5)    | 3,5<br>(4)    | 5<br>(6)       |
|  | 2               | Asymétrique  | 0,3<br>(0,4)                                                                                          | 0,45<br>(0,6)  | 0,6<br>(0,75)  | 1<br>(1,25)   | 1,3<br>(1,5)   | 1,8<br>(2)    | 2<br>(2,5)    | 3,5<br>(4)    | 5<br>(6)       |
|  | 3-4             | A<br>0°-45°  | 0,63<br>(0,84)                                                                                        | 0,94<br>(1,26) | 1,26<br>(1,57) | 2,1<br>(2,62) | 2,73<br>(3,15) | 3,78<br>(4,2) | 4,2<br>(5,25) | 7,35<br>(8,4) | 10,5<br>(12,6) |
|                                                                                     |                 | A<br>45°-60° | 0,45<br>(0,6)                                                                                         | 0,67<br>(0,9)  | 0,9<br>(1,12)  | 1,5<br>(1,87) | 1,95<br>(2,25) | 2,7<br>(3)    | 3<br>(3,75)   | 5,25<br>(6)   | 7,5<br>(9)     |
|  | 3-4             | Asymétrique  | 0,3<br>(0,4)                                                                                          | 0,45<br>(0,6)  | 0,6<br>(0,75)  | 1<br>(1,25)   | 1,3<br>(1,5)   | 1,8<br>(2)    | 2<br>(2,5)    | 3,5<br>(4)    | 5<br>(6)       |

A° maximum : 60° / B° minimum : 30°.

La CMU maximale ( ) est obtenue lors du positionnement optimal du produit (cf fiche produit).

Charge maximale exprimée en Tonne.

**EMILE MAURIN**

7 Chemin de la Pierre Blanche

69800 SAINT PRIEST

Fax 04.72.76.22.55

composants.emile-maurin.fr



0 825 007 888

Service 0,15 € / min  
+ prix appel



**Demande de renseignement**

**Toutes nos actualités**