








Modèle Configuration	Nombre de brins	Angle	Modèle 18-13							
			Diamètre (M)							
			6	8	10	12	16	20	24	30
	1	0°	0,5	1	1	2	4	6	8	12
	2	0°	1	2	2	4	8	12	16	24
	1	90°	0,1	0,3	0,4	0,75	1,5	2,3	3,2	4,5
	2	90°	0,2	0,6	0,8	1,5	3	4,6	6,4	9
	2	A 0°-45°	0,14	0,42	0,56	1	2,1	3,22	4,48	6,3
		A 45°-60°	0,1	0,3	0,4	0,75	1,5	2,3	3,2	4,5
	2	Asymétrique	0,1	0,3	0,4	0,75	1,5	2,3	3,2	4,5
	3-4	A 0°-45°	0,21	0,63	0,84	1,6	3,15	4,83	6,7	9,4
		A 45°-60°	0,15	0,45	0,6	1,12	2,25	3,45	4,8	6,7
	3-4	Asymétrique	0,1	0,3	0,4	0,75	1,5	2,3	3,2	4,5

A° maximum : 60° / B° minimum : 30°.

() Filetage en pouce UNC et longueur spéciale.

Charge maximale exprimée en Tonne.

EMILE MAURIN

7 Chemin de la Pierre Blanche

69800 SAINT PRIEST

Fax 04.72.76.22.55

composants.emile-maurin.fr



0 825 007 888

Service 0,15 € / min
+ prix appel



Demande de renseignement

Toutes nos actualités