

Modèle Configuration	Nombre de brins	Angle	Modèle 18-13										
			6	8	10	12 14	16 18	20 22	24 27	30 33	36	42	48
Diamètre (M)			1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1" 1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"
	1	0°	0,5	1	1	2	4	6	8	12	16	24	32
	2	0°	1	2	2	4	8	12	16	24	32	48	64
	1	90°	0,1	0,3	0,4	0,75	1,5	2,3	3,2	4,5	7	9	12
	2	90°	0,2	0,6	0,8	1,5	3	4,6	6,4	9	14	18	24
	2	A 0°-45°	0,14	0,42	0,56	1	2,1	3,22	4,48	6,3	9,8	12,6	16,8
		A 45°-60°	0,1	0,3	0,4	0,75	1,5	2,3	3,2	4,5	7	9	12
	2	Asymétrique	0,1	0,3	0,4	0,75	1,5	2,3	3,2	4,5	7	9	12
	3-4	A 0°-45°	0,21	0,63	0,84	1,6	3,15	4,83	6,7	9,4	14,7	18,9	25,2
		A 45°-60°	0,15	0,45	0,6	1,12	2,25	3,45	4,8	6,7	10,5	13,5	18
	3-4	Asymétrique	0,1	0,3	0,4	0,75	1,5	2,3	3,2	4,5	7	9	12

A° maximum : 60° / B° minimum : 30°.

( ) Filetage en pouce UNC et longueur spéciale.

Charge maximale exprimée en Tonne.

**EMILE MAURIN**

7 Chemin de la Pierre Blanche

69800 SAINT PRIEST

Fax 04.72.76.22.55

composants.emile-maurin.fr



0 825 007 888

Service 0,15 € / min  
+ prix appel



Demande de renseignement

Toutes nos actualités