





Crochet de godet à visser

CMU 1,5 à 6,7T



CMU 10 à 20T



MATIÈRE

- Acier haute résistance Grade 100. Linguet forgé très résistant.
- Vis en acier 1.0037 breveté, anti-fissure, classe 10.9 minimum.
- Coefficient de sécurité 4.

UTILISATION

- Utiliser seulement les vis livrées.
- CMU 1,5 à 6,7T : amplitude de traction 150°. Amplitude de traction latérale + 45° à - 45°.
- CMU 10 à 20T : amplitude de traction 45°. Amplitude de traction latérale + 15° à - 15°.

PRODUITS ASSOCIÉS



Crochet à godet à souder
18-152
Page 1086



Plaquette d'identification
18-98
Page 1107

	d ₁	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	h ₁	h ₂	h ₃	CMU (T)
18-1510- 1	M10	76	70	48	38	13,5	6,5	26	115	111	60	1,5
18-1510- 2	M12	98	85	60	49	18	7,5	31,5	148	143	75	2,5
18-1510- 4	M16	119	104	70	59	25	11	35	168	164	90	4,5
18-1510- 6	M20	147	120	85	70	28	13	40	205	200	110	6,7
18-1510-10	M24	141	170	120	69	35	15	48	220	200	150	10
18-1510-16	M24	187	210	150	87	30	20	63	288	272	2 x 110	16
18-1510-20	M24	196	240	150	92	30	20	63	292	276	2 x 110	20

Exemple
de commande

Référence

18-1510-01

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANIQUE