

# Crochet à godet à souder

18-152





À souder CMU 1,5 à 6,7T





À souder CMU 10 à 20T

CMU 1,5 à 6,7T



CMU 10 à 20T



## MATIÈRE

- Crochet en acier haute résistance 1.0570 et 1.6541. Linguet forgé très résistant.
- Coefficient de sécurité 4.

## UTILISATION

- Connexion directe possible avec élingues, anneaux, câbles, chaînes... sans intermédiaire.
- Indication d'usure breveté pour plus de sécurité.
- CMU 1,5 à 6,7T : amplitude de traction 150°. Amplitude de traction latérale + 45° à - 45°.
- CMU 10 à 20T : amplitude de traction 45°. Amplitude de traction latérale + 15° à - 15°.
- e : épaisseur de la soudure.

## MONTAGE

- Se référer à notre site internet pour les instructions de montage.

	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$l_5$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	e	CMU (T)
18-1520- 1	76	70	38	7,5	26	111	115	26	4	1,5
18-1520- 2	98	85	49	8,5	31,5	143	148	33	5	2,5
18-1520- 4	119	104	59	12	35	164	168	46	6	4
18-1520- 6	147	120	70	13	40	200	205	51	8	6,7
18-1520-10	141	100	69	15	48	220	200	49	8	10
18-1520-16	187	120	87	20	63	288	272	69	8	16
18-1520-20	196	120	92	20	63	292	276	74	8	20

Exemple  
de commande

Référence

18-1520-01