


Chaîne à maillon rond pour élingue, grade 100 ou 120

18-240



Grade 120



Grade 100

MATIÈRE

- Acier haute résistance VIP Grade 100, revêtement thermochromique rose ou ICE Grade 120, revêtement thermochromique pourpre.
- Fe = Force d'épreuve.
- Fr = Force de rupture.
- Unité de vente au mètre.
- Voir notre fiche technique sur les bases de l'élingage sur notre site internet.

PRODUITS ASSOCIÉS



Plaquette d'identification
18-98
Page 1107



Maille de tête 1 brin
18-201
Page 1140



Crochet à linguet forgé
18-221
Page 1153



Crochet de réduction
18-215
Page 1145

Grade 100	d ₁	h ₁	l ₁	CMU (T)	Fe (KN)	Fr (KN)	Poids (kg)/m
18-2400- 4	4	12	5,2	0,63	15,7	25	0,36
18-2400- 6	6	18	7,8	1,5	37,5	60	0,85
18-2400- 8	8	24	10,4	2,5	62,5	100	1,5
18-2400-10	10	30	13	4	100	160	2,4
18-2400-13	13	39	17	6,7	166	265	4
18-2400-16	16	48	21	10	250	400	6

Grade 120	d ₁	h ₁	l ₁	CMU (T)	Fe (KN)	Fr (KN)	Poids (kg)/m
18-2402- 6	4	12	5,2	0,8	19,6	31,4	0,44
18-2402- 6	6	18	7,8	1,8	44,1	71	0,98
18-2402- 8	8	24	10,4	3	73,5	118	1,66
18-2402-10	10	30	13	5	123	196	2,2
18-2402-13	13	39	17	8	196	314	4,25
18-2402-16	16	48	21	12,5	314	503	6,72

Exemple
de commande

Référence

18-2400-4

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANIQUE