

19-202



- Corps en inox (AFNOR Z 6 CND 17-11, Werk 1.4401, AISI 316) pour $h_2 = 30$ mm et en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303) pour $h_2 = 50$ mm.
- Came et écrou en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Bouton étoile en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Ailette et levier en inox (AFNOR Z 6 CN 18-10 M, Werk 1.4308, AISI CF-8) ou en technopolymère polyamide (PA).
- Bouton moleté en technopolymère polyamide (PA).

- Le corps allongé permet le montage sur des portes de forte épaisseur (jusqu'à 40 mm).
- La fermeture se fait par rotation.
- Non verrouillable.

Poignée d'ouverture 19-71	Clé pour loquets 19-102	Joint d'étanchéité 19-180	Joint d'étanchéité 19-182

Exemple de commande	Référence-h ₄ -l ₁ 19-2021-32-20-18
---------------------	---

MONTAGE



														l_1	
18	22	26	30	32	34	36	38	40	42	46	50	52	62		
38	42	46	50	52	54	56	58	60	62	66	70	72	82		

Bouton moleté	Ailette	Levier	d ₁	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ max.	l ₁													
19-2025-32	19-2022-32	19-2026-32	32	6	30	40	20	18	22	26	30	32	34	36	38	40	42	46	50	52	62
19-2025-32	19-2022-32	19-2026-32	32	6	50	60	40	38	42	46	50	52	54	56	58	60	62	66	70	72	82