


Verrou à ressort de rappel avec anneau de traction, dispositif de blocage et embase perpendiculaire, inox

19-243

Biseau en haut



Biseau en bas



Biseau à droite



Biseau à gauche

MATIÈRE

- Corps en inox (AFNOR Z 6 CND 17-11, Werk 1.4401, AISI 316).
- Anneau de traction et goupille de centrage en inox (AFNOR Z 6 CND 17-11, Werk 1.4401, AISI 316).
- Ressort en inox (AFNOR Z 6 CNDT 17-12, Werk 1.4571, AISI 316 Ti).
- Vis sans tête à six pans creux DIN 915 en inox A4.
- L'embase de fixation est perpendiculaire à la goupille de centrage.

UTILISATION

- Le retrait de la goupille de centrage se fait en tirant sur l'anneau de traction. Cela peut se faire à la main ou en utilisant un câble ou un levier avec crochet.
- Le dispositif de blocage permet de maintenir le pêne en position rentrée lorsqu'on tire sur l'anneau de traction, fait une rotation puis le relâche.

PRODUITS ASSOCIÉS



Anneau 32-79



Chaînette 32-80



Câble 32-81



Câble ressort 32-82

Haut	Bas	Droite	Gauche	s ₁	s ₂	d ₁	d ₂	d ₃ ±0,2	h ₁	h ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	Elasticité début (N)	Elasticité fin (N)
19-2431-20	19-2432-20	19-2433-20	19-2434-20	20	10	34	6	6,1	7,5	1,5	68	10	35	1	41,5	48	34	6,5	13	14	35
19-2431-30	19-2432-30	19-2433-30	19-2434-30	30	17	48	9	10,1	15	5	102	15	54	1,5	60	80	55	10	20	22	70

Exemple
de commande

Référence

19-2431-20