




Joint racleur conception hygiénique

31-169

Exemple d'utilisation



Usinage pour installation

**MATIÈRE**

- Thermoplastique polyuréthane (TPU), 95 ±5 Shore A, bleu.

UTILISATION

- Permet de stopper les intrusions d'impuretés.
- Température d'emploi : de - 20 °C à + 110 °C.

PRODUITS ASSOCIÉSPoignée étrier hygiénique
11-118Bouton étoile hygiénique
15-132Bouton trois bras
hygiénique 15-133Bouton champignon
hygiénique 15-134

	Cotes nominales			Cotes joint monté					
	d ₁	d ₂	d ₃	d ₁ h9	d ₂ H9	d ₃ H9	d ₄	h ₁	r ₁
31 - 1691 - 12	11,2	18,2	20,2	12	18	20	12,6	6,8	0,4
31 - 1691 - 14	13,2	20,2	22,2	14	20	22	14,6	6,8	0,4
31 - 1691 - 16	15,2	22,2	24,2	16	22	24	16,6	6,8	0,4
31 - 1691 - 20	19,3	26,3	28,3	20	26	28	20,7	6,8	0,4
31 - 1691 - 24	23,3	30,3	32,3	24	30	32	24,7	6,8	0,4

Exemple
de commande**Référence****31 - 1691 - 12**

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
 ÉLÉMENTS STANDARD MÉCANIQUES