Indicateur de niveau à colonne avec boîtier aluminium

34-51



MATIÈRE

- Tube transparent en acrylique, effet lenticulaire, vis en acier zingué.
- Boîtier de protection en aluminium anodisé naturel.
- Capuchons en technopolymère à base de polyamide, noir.
- Plaquette graduée en plastique, résistant aux huiles et graisses.
- Joint d'étanchéité en caoutchouc synthétique NBR.

UTILISATION

- Température maximum d'emploi 70 °C.
- Couple de serrage maxi des vis : 15 Nm.
- Valeurs de résistances obtenues avec de l'huile minérale pour systèmes hydrauliques (type CB68) et des augmentations graduelles de la pression à 23 °C :
  - 34-510-300 : 30 bars / 34-510-400 : 25 bars / 34-510-500 : 20 bars.

PRODUIT ASSOCIÉ

Indicateur avec flotteur
34-16
Voir notre site internet

	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	d_1
34-510-300	300	13,5	242	326	42	13	28,5	35	M12
34-510-400	400	13,5	342	426	42	13	28,5	35	M12
34-510-500	500	13,5	442	526	42	13	28,5	35	M12

Exemple de commande — Référence **34-510-300**

SÉRIE 34