


Butée caoutchouc avec logement pour vis Chc, 55 Shore

35-35



MATIÈRE

- Élastomère naturel durété 55 Shore.
- Rondelle de fixation en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

- Absorbe les vibrations, amortit les chocs.
- Compense les écarts de tolérances de fabrication.
- Température d'emploi jusqu'à 120 °C.

	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	Vis	Élasticité (Nmm)	Charge max. (N)	Écrasement (mm)
35-350-16	16	4,3	8	8	1	M 4	140	280	2
35-350-20	20	5,3	9,5	10	1,2	M 5	148	370	2,5
35-350-25	25	6,4	12,2	12	1,6	M 6	210	630	3
35-350-35	35	8,4	14	16	2	M 8	345	1380	4
35-350-42	42	8,4	14	20	2	M 8	360	1800	5
35-350-42	42	10,5	17,5	20	2,5	M10	360	1800	5
35-350-56	56	8,4	14	24	2	M 8	577	3460	6
35-350-56	56	13	19,5	24	3	M12	577	3460	6

Exemple
de commande

Référence - Vis

35-350-16-4