






Support antivibratoire acier ou inox

35-97


2 points de fixation



4 points de fixation



Exemple d'utilisation

Acier,
2 points de fixationAcier,
4 points de fixationInox,
2 points de fixationInox,
4 points de fixation

MATIÈRE

- Corps de bride en acier zingué, passivé bleu ou en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Corps antivibratoire en caoutchouc naturel NR, vulcanisé, noir, dureté 40 ou 60 Shore A $\pm$ 5.

UTILISATION

- Permet d'absorber les vibrations, de réduire les bruits et d'amortir les chocs.
- Température d'emploi : de - 40 °C à + 80 °C.

* Uniquement disponible pour les versions avec corps de bride en acier

ACIER

2 points de fixation	4 points de fixation	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	Dureté (° Shore A)	F ₁ max. 40° Shore A (N)	F ₁ max. 60° Shore A (N)	s ₁ max.	2 points de fixation	4 points de fixation
35-971-18		18	M 6	34	7	20	2	6	64	50	43	40* 60	63		5	35-976-18	
35-971-33		33	M 8	46	8	25	2	9	85	66	56	40* 60	346	564	6,25	35-976-33	
35-971-46		46	M10	66	10	35	2	11	114	92	76	40* 60	650	1210	8,75	35-976-46	
35-971-52		52	M10	84	11,5	40	2	11	136	110	96	40* 60	842	1945	10	35-976-52	
35-971-58		58	M10	90	11,5	47	3	11	151	124	101	40* 60	1734	4870	15,75	35-976-58	
	35-972- 80	80	M12	132	14,5	63	3	13	150	120		40* 60	2950	8620	15,5		35-977- 80
	35-972-100	100	M16	180	14,5	86	3	17	200	160		40* 60	6000	9770	20		35-977-100
	35-972-190	190	M24	285	18	164	4	40	310	250		40* 60	11710	17600	40		35-977-190

INOX

Exemple
de commande

Référence - Dureté

35-971-18-40

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANQUES