




Roulette pour profilés aluminium pivotante ou fixe, à platine

38-130Roulette pivotante
sans frein $d_1 > 75$ Roulette pivotante
avec frein $d_1 > 75$ Roulette fixe
sans frein d_2 $d_1 = 75$ $d_1 = 75$ 

Pivotante, sans frein

Pivotante,
avec frein arrière,
 $d_1 = 75$ mmPivotante,
avec frein arrière,
 $d_1 > 75$ mm

Fixe, sans frein

MATIÈRE

- Chape en acier embouti, galvanisé, passivé bleu, pivot sur double chemin de billes pour les versions pivotantes.
- Corps de roue en polypropylène de première qualité, non cassant, gris argent.
- Bandage en caoutchouc thermoplastique gris, non tachant, 85 ° Shore A.
- Roulements à billes.
- Pédale de frein en matière synthétique pour $d_1 = 75$ mm ou en acier pour $d_1 > 75$ mm.

UTILISATION

- Température d'emploi : de - 20 °C à + 60 °C.
- Se monte sur des profilés aluminium.

PIVOTANTE

Sans frein	Avec frein arrière	d_1	d_2	h_1	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	Charge (kg)	FIXE Sans frein
38 - 1301 - 75	38 - 1302 - 75	75	8,5	100	29	25	90	40	65	75	
		75	8,5	100	29	25	120	40	80	75	38 - 1307 - 75
38 - 1301 - 80	38 - 1302 - 80	80	8,5	111	40	32	120	40	80	120	38 - 1307 - 80
38 - 1301 - 100	38 - 1302 - 100	100	8,5	136	40	32	120	40	80	120	38 - 1307 - 100
38 - 1301 - 125	38 - 1302 - 125	125	8,5	161	40	32	120	40	80	120	38 - 1307 - 125

Exemple
de commande

Référence

38 - 1301 - 75