

Axe de guidage 6 pans creux, acier classe 12.9, tolérance h8

43-09**MATIÈRE**

- Acier classe 12.9, tolérance h8.

ATTENTION

- Ne pas confondre le $\varnothing d_1$ du filetage et le $\varnothing d_2$ de l'épaulement.

PRODUITS ASSOCIÉS

Ressort de compression
hélicoïdal,
charge extra légère 43-01



Ressort de compression
hélicoïdal,
charge légère 43-02



Ressort de compression
hélicoïdal,
charge moyenne 43-03



Ressort de compression
hélicoïdal,
charge forte 43-04

	d ₁	d ₂	l _{1 +0,1}										l ₂	s ₁	
43-091- 4	M 4	6	15	20	25	32	40	50						6	3
43-091- 6	M 6	8	15	20	25	32	40	50	63	80				9	4
43-091- 8	M 8	10	15	20	25	32	40	50	63	80	95			15	5
43-091-10	M10	13	15	20	25	32	40	50	63	80	95	118		15	6
43-091-12	M12	16	20	25	32	40	50	63	80	95	118	140	180	18	8
43-091-16	M16	20	25	32	40	50	63	80	95	118	140	180	200	25	10
43-091-20	M20	25	32	40	50	63	80	95	118	140	180	200		30	14

Exemple
de commande

Référence - l_1
43-091-4-15