



Connecteur de tube en croix inox, pour unité linéaire

93-14


Montage 1 unité linéaire / 1 tube



Sans étanchéité



Vis tête ronde collet carré DIN 603, écrou borgne DIN 971 et rondelle




Montage 2 unités linéaires

Rondelle et joint

Avec étanchéité

Manette indexable 14-55

Sans étanchéité,
1 unité linéaire/1 tubeSans étanchéité,
2 unités linéairesAvec étanchéité,
1 unité linéaire/1 tubeAvec étanchéité,
2 unités linéaires

MATIÈRE

- Inox (AFNOR Z 6 CN 18-10 M, Werk 1.4308, AISI CF-8) sablé mat.
- Alésages usinés et insert en PTFE pour faciliter le glissement des unités linéaires.
- Vis tête ronde collet carré DIN 603, écrou borgne DIN 971 et rondelle en inox.
- Rondelle en plastique (Polyacétal POM), joint en silicone.

UTILISATION

- En général, ces noix de serrage s'utilisent uniquement avec les unités linéaires tubulaires en raison de leurs perçages supplémentaires.
- Par le biais des vis de serrage (d_5), soit le mouvement peut être réglé, soit l'unité peut être fixée après l'ajustement final.
- La forme des vis et des écrous permet d'éviter la rétention d'humidité.
- Les écrous borgnes livrés en standard peuvent être remplacés par des manettes indexables 14-55, à commander séparément.

PRODUITS ASSOCIÉS

Manette indexable
inox, taraudée, pour
connecteur de tube 14-55Tube rond
92-93Unités linéaire tubulaire
93-02Unités linéaire tubulaire
93-04

SANS ÉTANCHÉITÉ

Montage 1 unité linéaire/1 tube	Montage 2 unités linéaires	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	l_1	l_2	l_3	l_4	Manette indexable (réf. à commander)
93 - 141 - 30	93 - 142 - 30	30	30	37	M4	M 8	104	40	33	22	14 - 555 - 18 - 8 14 - 555 - 22 - 8
93 - 141 - 50	93 - 142 - 50	50	50	60	M6	M10	150	65	53	30	14 - 555 - 22 - 10 14 - 555 - 25 - 10

AVEC ÉTANCHÉITÉ

Montage 1 unité linéaire/1 tube	Montage 2 unités linéaires
93 - 143 - 30	93 - 144 - 30
93 - 143 - 50	93 - 144 - 50

Exemple
de commande

Référence

93 - 141 - 30