


NOUVELLE DIMENSION 11-16



Poignée à boule

Diamètre M6

NOUVELLE DIMENSION 11-25



Poignée encastrable

l1 = 109mm

NOUVELLE DIMENSION 11-64



Poignée étrier

Technopolymère

NOUVEAU MODELE 11-116



Poignée étrier

À souder

NOUVELLES DIMENSIONS 16-27



Écrou papillon

Technopolymère

NOUVELLE VERSION 16-30



**Écrou moleté
technopolymère**

Inox, débouchant

NOUVEAU MODELE 16-34



Vis moletée

Bakélite, haut

NOUVEAU MODELE 18-09



**Anneau de levage
articulé, déporté**

Inox

NOUVEAU MODELE 18-100



**Anneau de levage à
double articulation**

A tige filetée

NOUVEAU MODELE 18-101



**Anneau de levage à
double articulation**

A tige filetée, inox

NOUVEAU MODELE 18-102



**Anneau de levage à
double articulation**

Taraudé

NOUVEAU MODELE 18-103



**Anneau de levage à
double articulation**

Taraudé, inox

NOUVEAU MODELE 18-104



Anneau de levage à double articulation

À souder

NOUVEAU MODELE 18-105



Anneau de levage à double articulation

A tige filetée, charge lourde

NOUVEAU MODELE 18-111



Anneau de levage à double articulation

A tige filetée, charge lourde, inox

NOUVEAU MODELE 18-112



Anneau de levage à double articulation

Taraudé, charge lourde

NOUVEAU MODELE 18-113



Anneau de levage à double articulation

Taraudé, charge lourde, inox

NOUVEAU MODELE 18-106



Point de levage à double articulation

A tige filetée

NOUVEAU MODELE 18-108



Anneau de levage à double articulation

Avec crochet

NOUVEAU MODELE 18-107



Anneau de levage à double articulation

Avec maille libre

NOUVEAU MODELE 18-110



Anneau de levage

A visser

NOUVEAU MODELE 19-104



Loqueteau magnétique

A visser, plat

NOUVELLE VERSION 19-105



Loqueteau magnétique

A visser

NOUVEAU MODELE 19-152



Loquet à came, affleurant, avec poignée en T

Acier ou inox

NOUVEAU MODELE 31-64



Écrou à créneaux

NOUVEAU MODELE 32-24



Goupille beta, simple ou double

Acier ou inox

NOUVEAU MODELE 32-58



Outil de montage pour doigt d'indexage

Entièrement fileté

NOUVEAU MODELE 34-80



Indicateur visuel d'écoulement

NOUVELLES VERSIONS 35-24



Plot antivibratoire mâle-mâle

40 et 70 shore

NOUVELLES VERSIONS 35-26



Plot antivibratoire femelle-femelle

40 et 70 shore

NOUVELLES VERSIONS 35-28



Plot antivibratoire mâle-femelle

40 et 70 shore

NOUVELLE DIMENSION 35-30



Plot antivibratoire conique mâle

40 et 70 shore

NOUVEAU MODELE 35-31



Plot antivibratoire conique femelle

40 et 70 shore

NOUVELLES VERSIONS 35-32



Plot antivibratoire mâle

40 et 70 shore

NOUVELLES VERSIONS 35-33



Plot antivibratoire femelle

40 et 70 shore

NOUVEAU MODELE 37-91



Arrêt de porte

NOUVEAU MODELE 37-105



Charnière

Avec trous oblongs de réglage

NOUVEAU MODELE 37-107



Charnière percée ou non percée

Nœud à plat, acier

NOUVEAU MODELE 92-120



Support à deux ou trois appuis

Technopolymère

NOUVEAU MODELE 92-72



Noix de serra d'angle

Aluminium, monobloc

NOUVEAU MODELE 92-121



Support avec renvoi, à deux appuis

Droit ou à 120°, technopolymère

NOUVEAU MODELE 92-122



Noix de serrage en T

Technopolymère

NOUVEAU MODELE 92-123



Embout de tube technopolymère

Pour montage horizontal

Exemple d'application



Embout pour montage horizontal

Noix de serrage en T

Pied de machine

Support avec renvoi 2 appuis

elera

Embout pour montage latéral

NOUVEAU MODELE 92-124



Embout de tube technopolymère

Pour montage latéral

EMILE MAURIN

7 Chemin de la Pierre Blanche

69800 SAINT PRIEST

Fax 04.72.76.22.55

composants.emile-maurin.fr



0 825 007 888

Service 0,15 € / min
+ prix appel



Demande de renseignement

Toutes nos actualités